

# Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

## StoPox SL 100

<b>Jedinečný identifikační kód typu výrobku</b>	PRODH009 StoPox SL 100
<b>Zamýšlené/zamýšlená použití</b>	potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic pro použití v interiérech
<b>Výrobce</b>	StoCretec Flooring AS, Værftsgata 7a, 1511 Moss
<b>Systém/systémy POSV</b>	<p>systém 4 (pro použití v interiérech)</p> <p>systém 3 (pro takové účely použití v interiérech, které podléhají předpisům o požární ochraně)</p>
<b>Harmonizovaná norma</b>	EN 13813:2002
<b>Oznámený subjekt/oznámené subjekty</b>	
<b>Evropský dokument pro posuzování</b>	není relevantní
<b>Evropské technické posouzení</b>	není relevantní
<b>Subjekt pro technické posuzování</b>	není relevantní
<b>Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace</b>	není relevantní

### Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	B <sub>fl</sub> - s1	systém 3 / ČSN EN 13813:2002
Pevnost v odtrhu	≥ B 1,5	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Stupeň pohltivosti α <sub>w</sub>	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Propustnost pro vodu	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Odolnost proti opotřebení	≤ AR1..	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Chemická odolnost	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	SR	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Izolace kročejového hluku	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Tepelná izolace	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Rázová pevnost	≥IR4	systém 4 / ČSN EN 13813:2002

*NPD = no performance determined*

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

27.03.2024

StoCretec Flooring AS, Værftsgata 7a, 1511 Moss

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



StoCretec Flooring AS  
Værftsgata 7a  
1511 Moss

036-1902-1

23

**PRODH009 StoPox SL 100**  
**EN 13813:2002**

potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic pro použití v interiérech

Třída reakce na oheň	B <sub>fl</sub> - s1
Pevnost v odtrhu	≥ B 1,5
Stupeň pohltivosti α <sub>w</sub>	NPD
Propustnost pro vodu	NPD
Odolnost proti opotřebení	≤ AR1
Chemická odolnost	NPD
Uvolňování korozivních látek	SR
Izolace kročejového hluku	NPD
Tepelná izolace	NPD
Rázová pevnost	≥IR4